



Die Lautsprecher der D-Serie überzeugen durch die vielseitige Einsetzbarkeit im mobilen Audio-Business und der Festinstallation. Die Verwendung hochwertiger Bauteile gepaart mit extrem leichten Neodym-Lautsprechern zu einem wirtschaftlichen Preis- / Leistungsverhältnis stellen ein noch nie dagewesenes Alleinstellungsmerkmal in der gehobenen Beschallungstechnik dar.

DAEDALUS d 110 heißt das Multifunktionswunder unter den preiswerten Neodym-Lautsprechern. Das Polyurea-beschichtete Gehäuse kann als Fullrange-Box, Bühnenmonitor und PA-Topteil verwendet werden und ist mit 2 Tragegriffen ausgestattet. Geringes Gewicht, exzellente Audio-Performance und ein ausgewogenes Klangbild sind jene Schlagwörter, die einen vielseitigen Einsatzbereich für Profis ermöglichen. Der wirtschaftliche Vorteil liegt in diesem Fall klar auf der Hand.

Basisinformation

- × Anwendungsbereich: Live-Performance, Monitoring, Festinstallation, etc...
- × geringes Gewicht; Monitorschräge; 2 Tragegriffe; Boxenflansch; Polyurea-Beschichtung
- × drehbares Horn 90° x 50°
- × 2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse; Schutzgitter; Frontschaumstoff

Spezifikationen

Prinzip	2-Weg Fullrange-Lautsprecher
Komponenten	1 x 10" Bass-Lautsprecher mit 75 mm Schwingspule 1 x 1" Kompressionstreiber mit 44 mm Schwingspule
Frequenzbereich (- 10 dB)	55 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	60 Hz - 20 kHz
Abstrahlwinkel nominal (HxV)	90° x 50°
Schalldruck (1W / 1m)	96 dB
SPL Max Dauerschalldruck	120 dB
SPL Peak	126 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	250 / 500 / 1000 Watt
Impedanz nominal	8 Ohm
Anschluss	2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse
Gehäuseausführung	mehrschichtiges Multiplex-Gehäuse mit Polyurea-Oberfläche und Schutzgitter mit hinterlegtem Frontschaumstoff
Befestigungsmöglichkeit	integrierte M8 Gewinde; optionale U-Bügel u. Wandhalterung
Abmessungen (H x B x T)	539 x 319 x 389 mm
Gewicht	14.2 kg
Zubehör (optional)	UBd 110 U-Montagebügel (vertikal oder horizontal)



ERSTAUNLICHER