



Die Lautsprecher der E-Serie sind überdurchschnittlich leistungsstarke und hochprofessionelle Lautsprechersysteme für exzellente Sprach- und Musikbeschallung. Sie verfügen über qualitativ hochwertige Bauteile und bieten neben einem äußerst attraktiven Preis-Leistungsverhältnis hervorragende akustische Eigenschaften!

e 106 ist ein kompaktes und äußerst leistungsfähiges Lautsprechersystem für die hochwertige Übertragung von Sprache und Musik auf kleinen und mittleren Distanzen. Der besonders leistungsstarke 1" Kompressionstreiber mit 1.7" Schwingspule und der strapazierfähige 6" Woofer in Neodym-Ausführung mit einer PRG-Belastbarkeit von 600W sorgen für eine verzerrungsfreie Audioübertragung. Als Subbass-Erweiterung stehen unter anderem die Modelle EPOS e 112b, e 212b und e 118b zur Auswahl.

Basisinformation

- × Anwendungsbereich: Gastronomie, Seminarräume, Rental-companies, ...
- × kompakte Abmessungen; optionale U-Bügel-Modelle und Wandhalterung erhältlich
- × drehbares Horn 80° x 50°
- × 1 Stk. 4pol Phoenix + 2 Stk. Speakon NL4MP-Anschlüsse; Schutzgitter; Frontschaumstoff

Spezifikationen

Prinzip	2-Weg Fullrange-Lautsprecher
Komponenten	1 x 6" Bass-Lautsprecher mit 65 mm Schwingspule 1 x 1" Kompressionstreiber mit 44 mm Schwingspule
Frequenzbereich (- 10 dB)	72 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	78 Hz - 20 kHz
Abstrahlwinkel nominal (HxV)	80° x 50°
Schalldruck (1W / 1m)	93 dB
SPL Max Dauerschalldruck	119 dB
SPL Peak	123 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	300 / 600 / 1200 Watt
Impedanz nominal	8 Ohm
Anschluss	1 Stk. 4-pol Phoenix; 2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse
Gehäuseausführung	mehrschichtiges Multiplex-Gehäuse mit Schutzgitter und hinterlegtem Frontschaumstoff (Strukturlackoberfläche: EPOS e 106 / e 106W) / Polyurea-Beschichtung: EPOS e 3106)
Befestigungsmöglichkeit	integrierte M8 Gewinde; optionale U-Bügel u. Wandhalterung
Abmessungen (H x B x T)	405 x 226 x 250 mm
Gewicht	8.0 kg
Zubehör (optional)	UBe106 U-Montagebügel (vertikal oder horizontal)
Zubehör (optional)	WH4702 Decken-Wandhalterung; Horizontal- und Vertikal-Einstellmöglichkeit



HERRLICHER