

Die Lautsprecher der D-Serie überzeugen durch die vielseitige Einsetzbarkeit im mobilen Audio-Business und der Festinstallation. Die Verwendung hochwertiger Bauteile gepaart mit extrem leichten Neodym-Lautsprechern zu einem wirtschaftlichen Preis- / Leistungsverhältnis stellen ein noch nie dagewesenes Alleinstellungsmerkmal in der gehobenen Beschallungstechnik dar.



Der neue DAEDALUS d 112b ist ein außergewöhnlich leichter, universeller, besonders kompakter 12" Subwoofer in Bassreflex-Technologie. Er kommt natürlich besonders häufig bei mobilen Anwendungsfällen zum Einsatz. Das niedrige Gewicht und der unglaublich „musikalische“ Sound machen unseren d 112b zum absoluten „Liebling“ bei Live-Bands, die eine kompakte und leistbare Tiefbass-Erweiterung für ihr PA-System suchen. Zwei Tragegriffe sowie ein integrierter M20 Einbaufansch zur Aufnahme einer Gewinde-Distanzstange für Fullrange-lautsprecher sind zusätzliche, tolle Features für den Live-Betrieb.

## Basisinformation

- × Anwendungsbereich: Livebands, Musiker, mobile Anwendungen
- × kompakte Abmessungen (455 x 385 x 500 mm / B x H x T)
- × zwei Tragegriffe; M20-Boxenflansch für Distanzstange; Polyurea-Beschichtung
- × 2 Stk. NL4MP Speakon-Anschlüsse; Lautsprecher-Schutzgitter mit Frontschaumstoff

## Spezifikationen

Prinzip	Bassreflex-Subwoofer
Komponenten	1 x 12" Woofer mit 75mm Schwingspule
Frequenzbereich (- 10 dB)	39 Hz - 300 Hz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	47 Hz - 300 Hz
Schalldruck (1W / 1m)	92 dB
SPL Max Dauerschalldruck	121 dB
SPL Peak	127 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	400 / 800 / 1600 Watt
Impedanz nominal	8 Ohm
Anschluss	2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse; Belegung 2+ / 2-
Gehäuseausführung	mehrschichtiges Multiplex-Gehäuse mit Polyurea-Beschichtung, Frontschaumstoff, Schutzgitter
Abmessungen (H x B x T)	385 x 455 x 500 mm
Gewicht	19.50 kg

